















ООО «БИМЕТ»

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА
КП ZF16S151, 1820 (масса 68,8кг; размер тары, мм: 400x600x500 (LxVxH)
масса до 10кг; 1шт)**

№ п\п	Модель	Наименование и характеристика изделия	Цена (руб)
1	 И801.04.000	Съемник фланцев, подшипников, шестерен Длина: 0,35м.; Ширина: 0,3м.; Высота: 0,1м.; Вес: 11,7кг.	21414
2	 1X46 174 477	Пластина установочная с фигурными вырезами Длина: 0,165м.; Ширина: 0,165м.; Высота: 0,01м.; Вес: 0,051кг.	1458
3	 1X56 103 766	Насадка для установки присоединительного фланца Длина: 0,38м.; Ширина: 0,072м.; Высота: 0,072м.; Вес: 1,3кг.	1822
4	 1X56 119 916	Оправка для запрессовки игольчатого подшипника и сальника втулки подшипника в корпус коробки передач Длина: 0,08м.; Ширина: 0,035м.; Высота: 0,035м.; Вес: 0,044кг.	607
5	 1X56 122 303	Вставка (резьбовая деталь) между приспособ.1x56 122 304 и удлинителем 1x56 122 310 Длина: 0,07м.; Ширина: 0,07м.; Высота: 0,04м.; Вес: 0,42кг.	972
6	 1X56 122 304	Главное приспособление для снятия внутренней обоймы роликоподшипника первичного вала Длина: 0,25м.; Ширина: 0,075м.; Высота: 0,075м.; Вес: 2,54кг.	3948
7	 1X56 122 310	Удлинитель Длина: 0,250м.; Ширина: 0,075м.; Высота: 0,075м.; Вес: 2,3кг.	1397
8	 1X56 122 314	Приспособление для снятия переднего подшипника первичного вала (10 шариков) Длина: 0,3м.; Ширина: 0,13м.; Высота: 0,13м.; Вес: 7,05кг.	18402
9	 1X56 122 315	Приспособление для снятия переднего подшипника первич ного вала (11 шариков) Длина: 0,3м.; Ширина: 0,14м.; Высота: 0,14м.; Вес: 7,51кг.	19070
10	 1X56 136 564	Рым-болты для снятия - установки картера сцепления при разборке-сборке Длина: 0,12м.; Ширина: 0,06м.; Высота: 0,06м.; Вес: 0,2кг.	1275

11		1X56 136 573	Приспособление для установки резьбового кольца при сборке ведущего вала Длина: 0,270м.; Ширина: 0,12м.; Высота: 0,12м.; Вес: 0,63кг.	1336
12		1X56 136 599	Рымболты для съема первичного вала Длина: 0,09м.; Ширина: 0,05м.; Высота: 0,05м.; Вес: 0,17кг.	814
13		1X56 136 710	Захват для выпрессовки роликоподшипника промежуточного вала Длина: 0,125м.; Ширина: 0,125м.; Высота: 0,067м.; Вес: 2,26кг.	11175
14		1X56 136 722	Захват для выпрессовки роликоподшипника Длина: 0,072м.; Ширина: 0,072м.; Высота: 0,075м.; Вес: 4,25кг.	17308
15		1X56 136 731	Захват для выпрессовки роликоподшипника промежуточного вала Длина: 0,119м.; Ширина: 0,119м.; Высота: 0,067м.; Вес: 1,92кг.	10507
16		1X56 137 122	Подъемное приспособление	18645
17		1X56 137 124	Приспособление (оправка) для запрессовки сальника крышки заднего делителя Длина: 0,2м.; Ширина: 0,140м.; Высота: 0,140м.; Вес: 1,47кг.	4980
18		1X56 137 200	Приспособление для вращения вторичного вала (подъемный рычаг)	668
19		1X56 137 287	Приспособление для демонтажа картера средней части КП Длина: 0,053м.; Ширина: 0,03м.; Высота: 0,03м.; Вес: 0,09кг.	632
20		1X56 137 579	Фиксатор для разборки (сборки) заднего делителя	1458
21		1X56 137 675	Приспособление для установки пакета валов и штоков вилок переключения передач	10009
22		1X56 137 676	Приспособление для установки кольца в паз вторичного вала Длина: 0,170м.; Ширина: 0,075м.; Высота: 0,075м.; Вес: 0,23кг.	1555
23		1X56 137 835	Оправка для забивания трубки смазки во вторичный вал Длина: 0,110м.; Ширина: 0,045м.; Высота: 0,045м.; Вес: 0,72кг.	2004

24		1X56 137 917	Опорная пластина центрирующего устройства	1700
25		1X56 137 918	Держатель штоков вилок переключения передач	4883
26		1X56 137 933	Шайба, устанавливаемая между приспособлением 1x56 136 314 и первич.валом Длина: 0,02м.; Ширина: 0,05м.; Высота: 0,05м.; Вес: 0,21кг.	522
27		1X56 137 949	Направляющий палец промежуточного вала Длина: 0,150м.; Ширина: 0,035м.; Высота: 0,035м.; Вес: 0,42кг.	1579
28		1X56 137 991	Кольцо	1373
29		И801.19.000 СБ	Приспособление для снятия штифтов Длина: 0,12м.; Ширина: 0,075м.; Высота: 0,075м.; Вес: 2,1кг.	5004
30		1X56 138 064	Оправка Длина: 0,08м.; Ширина: 0,051м.; Высота: 0,051м.; Вес: 0,06кг.	1433
31		1X56 138 079	Центрирующее устройство валов Длина: 0,170м.; Ширина: 0,090м.; Высота: 0,12м.; Вес: 0,074кг.	6887
32		1X56 138 100	Болт специальный для разборки-сборки делителя	486
33		1X56 138 109	Оправка Длина: 0,170м.; Ширина: 0,1м.; Высота: 0,1м.; Вес: 0,82кг.	3498
34		1X56 138 241	Захват для выпрессовки внутреннего кольца подшипника вторичного вала Длина: 0,111м.; Ширина: 0,111м.; Высота: 0,07м.; Вес: 1,82кг.	10567
35		St1	Направляющие стержни для центровки картера сцепления М10х170	729
36		St2	Направляющие стержни для установки механизма переключения передач М8х130	413

37		БКП 16S151.01.001	Приспособление для разблокировки штоков	790
ИТОГО:				191 316