



Hebei Yida Reinforcing Bar Connecting Technology Co., Ltd

Краткое наименование предприятия: Hebei Yida

ВЭБСАЙТ: www.hebeiyida.com

WHATSAPP: +86 17798154354

ПОЧТА: kostyalee@rebar-splicing.com

Резьбонакатной станок BGZL-40B3

Резьбонакатной станок, для накатки резьбы на арматуре BGZL-40B3, с предварительны снятием ребер резцами. Используется для стыковки арматурных стержней посредством муфт с цилиндрической резьбой.



The Machine Model	BGZL-40B3 Machine			
Rolling Roller model	E	F	G	H
Thread Pitch (mm)	2.0	2.5	3.0	3.0
Steel Bar Standard	16	18、 20、 22	25、 28、 32	36、 40
The Whole Machine Weight	450Kg			
The Power of Main Electric Motor	7.5			
The Work Voltage	380V 50Hz Phase			
The Output Rotate Speed of Reducer	69-72			
Dimension(mm)	1150*1100*700mm		1460*1260*750mm	

вы можете смотреть видео станка на ютубе:

<https://www.youtube.com/watch?v=kXrHXXbfwr4&t=23s>

Hebei Yida Reinforcing Bar Connecting Technology Co., Ltd



Hebei Yida Reinforcing Bar Connecting Technology Co., Ltd

Краткое наименование предприятия: Hebei Yida

ВЭБСАЙТ: www.hebeiyida.com

WHATSAPP: +86 17798154354

ПОЧТА: kostyalee@rebar-splicing.com

Параметр соединительных муфт

Size(mm)	O D \pm 0.5 (mm)	Thread (mm)	L \pm 0.5 (mm)	Pitch	Rib peeling coupler weight/pc (kg)	Thread Angle
Φ16	25	M16.5	40	2.0	0.111	60 Degree
Φ18	28	M18.5	45	2.5	0.136	
Φ20	31	M20.5	50		0.175	
Φ22	33	M22.5	55		0.203	
Φ25	37	M25.6	60		0.266	
Φ28	41	M28.6	70	3.0	0.375	
Φ32	47	M32.6	75		0.533	
Φ36	54	M36.5	85		0.828	
Φ40	59	M40.2	95		1.085	

