



- Низкая стоимость владения
- Низкая стоимость расходных материалов
- Низкая стоимость обслуживания
- Быстрая и простая добавка жидкостей
- Понятный 10" дисплей на русском языке
- Легко настраивать и поддерживать качество печати
- Быстрое и удобное создание сообщений
- Металлический корпус с IP55
- Автопромывка при парковке струи
- Удобный дизайн для быстрого обслуживания



Получите дополнительную информацию и закажите демонстрацию оборудования у ООО «ВА Системс»

Санкт-Петербург:
+7(812) 313-13-73

Москва:
+7(495) 287-40-44

Вся Россия:
8-800-555-67-08

info@vasystems.ru
www.vasystems.ru





VA Системс

Каплеструйные маркираторы S1000, S2000, S3000



Модель	S1000	S2000 / S3000
Размер форсунки, микрон	60	60, 75
Количество печатаемых строк	1 - 3	1 - 5
Диапазон высот печатаемых символов, мм	2 - 20	
Расстояние до объекта, мм	3 - 30	
Максимальная скорость линии, м/мин	411	
Тип печатаемых полей	Текст, время, дата, логотип, код смены, серийный номер, штрихкод, DataMatrix, QR, динамические данные, внешние данные	
Интерфейс	10" цветной сенсорный дисплей	
Максимальная длина сообщения	Более 1 метра	
Длина шланга печатающей головки, м	3 или 6	
Интервал замены чернильного модуля	5000 часов	
Материалы для маркировки	Картон, пластик, металл, бумага, ПВХ, камень, кабель, стекло, электрические компоненты, автозапчасти, медицинские препараты, подарочная упаковка	
Система добавки чернил	Емкости с RFID меткой	
Пылевлагозащитенность	IP55	
Внешние подключения	Фотодатчик, энкодер, контроль реверс/инверсия, сигнал тревоги, контроль серийного номера, выбор сообщения по внешнему сигналу	
Внешний интерфейс	RJ45, RS232, USB	
Материал корпуса	Сталь 304	
Питание и мощность	100-240В, 50/60 Гц, 150 Вт	
Вес	22 кг	
Габариты, мм (Д x Ш x В)	400 x 250 x 550	
Диапазон рабочих температур	0 -45°C	
Допустимый уровень влажности	30 - 70% без конденсата	