



ООО «НПП «ФОТОН-ЭНЕРГО»

432010, РОССИЯ,
г. Ульяновск, ул. Садовая, д.2
E-mail: foton-energo@bk.ru, messistems2@gmail.com

ИНН/КПП 7328082543/732801001
Тел/факс: +7(842) 251-01-94, +7(842) 251-34-00
Моб.: +7 (842) 276-29-34, +7-927-988-35-35

№0908 от 09.08 2016г.

Технико-коммерческое предложение

Согласно Вашему запросу, наша компания предлагает рассмотреть возможность приобретения следующего оборудования:

Поперечно-резательная машина (отруб) с винтообразным расположением ножей и компьютерной системой управления, двухуровневая, модель НЭС-2(б/у):

Технические характеристики:

Формат	1400 мм
Максимальная скорость	до 150 м/мин
Длина реза	350-9999мм
Точность реза	± 1,5 мм
Мощность	27 кВт



- машина оснащена **компьютеризированной системой управления и контроля всех узлов и настроек (пр-во «Kadar», Taiwan);**
- управление осуществляется с LCD-монитора,** установленного на машине, или с компьютеризированного поста (устанавливается отдельно в операторской комнате, совместно с компьютером поперечно-резательной машины);
- резка картона осуществляется посредством двух винтообразных ножей, установленных под определенным углом и наклоном;
- прецизионные, регулируемые шестерни обеспечивают высокое качество реза;
- масляная ванна и насос обеспечивают необходимую смазку шестерен;
- внешний силовой привод работает синхронно с главным приводом линии;
- с компьютеризированной системой управления отруб автоматически настраивается на длину отрезаемой заготовки. Точность резания не зависит от скорости работы линии;
- в памяти компьютера может сохраняться до 9999 групп заданий, которые позволяют автоматически менять размеры;
- по желанию Заказчика, возможно, оснастить отруб приводом переменного тока;
- основной двигатель – **производство Phase, Italy;**

- возможно выполнение вырубки по меткам;
- по желанию Заказчика поперечно-резательная машина может дополнительно комплектоваться LCD дисплеем;
- частотные преобразователи **«Delta», «OMRON», «Mitsubishi» Taiwan, Japan;**
- подшипники **NGS, KOYO, ASAHI - Japan (Европейский стандарт, метрическая система, взаимозаменяемые с SKF, NADELLA, и др.).**
- машина имеет секцию втягивающих валов, которая для удобства обслуживания может передвигаться на рельсах;
- для быстрой смены типа гофрокартона во всей машине используются специальные краш-ролики пр-во Italy, которые не оставляют следов на «свежем» гофрокартоне и не требуют настройки на толщину гофропалотна.
- во всей машине отсутствуют цепные или механические передачи, вместо них используются отдельные частотно регулируемые привода, которые синхронизируются по скорости через компьютер (**сервопривод пр-во Italy, станция управления «КЕВ», Germany**);



Комплектация и стоимость узлов.

№	Наименование	Цена, Руб.	Кол-во	Сумма, Руб.
1	Поперечно-резательная машина (отруб) с винтообразным расположением ножей и компьютерной системой управления, двухуровневая, формат 1400 мм, б/у Модель: HQС-2	3 900 000,00	1	3 900 000,00
2	Шефмонтаж (отдельно оплачиваются прямые расходы: билеты, проживание и командировочные специалистов).	Включено	1	Включено
ИТОГО, Российских рублей				3 900 000,00

Специальная стоимость оборудования (условия поставки DDP), составляет 3 900 000.00 российских рублей.

Предложение действительно до 31 августа 2016 г.

Оборудование в наличии.

График платежей:

100% - предоплата;

С уважением к Вам,

Директор ООО «НПП «ФОТОН-ЭНЕРГО»

Солодкова О.Ю.

тел.: [+7-937-276-29-34](tel:+7-937-276-29-34); e-mail: messystems2@gmail.com